

ELEWACJE LISTWOWE LINEAR FACADES



PUNTO 
PRUSZYŃSKI

www.punto.pl

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA


Okładzina ścienna PUNTO składa się z paneli listwowych montowanych na szynach montażowych "trawerszynach". Panele po wpięciu w szyny montażowe tworzą jednolitą powierzchnię pozbawioną widoku łączników i mocowań. W zależności od typu listwy, panele mogą tworzyć jednolitą powierzchnię lub akcentować liniowy układ elewacji. Ciekawe efekty daje połączenie paneli listwowych z innymi rozwiązaniami np. żaluzjami PUNTO. Ostateczny wygląd fasady kształtują estetycznie dobrane i starannie wykonane obróbki.

GENERAL CHARACTERISTICS


PUNTO linear facades are made of panels mounted on mounting rails - carriers. Once mounted, panels form an even surface, with no connections to be seen. Depending on type of panels may form an even surface, or emphasise the elevation's linear layout. Combining panels with other solutions from PUNTO - like - shutters, you can achieve interesting visual effects. The facade's final shape is defined by carefully fitted decorative elements.




Układ paneli: pionowy, poziomy lub skośny.
Panel layout: vertical, horizontal, slanted.




Omega F
Omega F




Omega "na styk"
Omega "without gap"



Omega "z fugą"
Omega "with gap"



S/84/T90
S/84/T90



Żaluzje S/84
S/84 shutters

ZASTOSOWANIE

Okładziny listwowe PUNTO stanowią efektowne i nowoczesne wykończenie elewacji stosowane w budynkach nowo wznoszonych oraz modernizowanych.


Stosowanie paneli PUNTO powinno być zgodne z projektami technicznymi opracowanymi dla określonego obiektu z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych i zaleceń instrukcji montażu.

Wyroby są zgodne z Aprobata Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6163/2016 oraz posiadają Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.


APPLICATION

Our linear facades are designed as an effective and modern elevation finish for buildings - both newly erected and renovated. PUNTO panels should be used in accordance with technical designs of the given building, as well as applicable legal regulations, building laws and assembly instructions.

Our products are compliant with Technical Approval AT-15-6163/2016 of the Institute of Building Technology and have been certified by the National Institute of Hygiene.



Przykład rozwiązania podkonstrukcji.
Example of sub-structure solution.



OMEGA


Panele omega po zamontowaniu na trawerszynach zachowują płaską powierzchnię.

Moduły 100, 150 i 200 mm tworzą na elewacji jednolitą powierzchnię, natomiast panele o modułach 90, 140 i 190 mm dają efekt wyraźnych linii podziału.

OMEGA

Once mounted on the mounting rails, Omega panels form a flat surface. The 100, 150 and 200 mm modules create an even surface, while the 90, 140 and 190 mm modules form clear dividing lines.

Typ listwy <i>Panel type</i>	Szerokość listwy <i>Panel width</i>	Materiał <i>Material</i>	Trawerszyna <i>Carrier</i>
Omega	90/100	stal/aluminium <i>steel/aluminum</i>	TE/100
	140/150		TE/150
	190/200		TE/100
	290/300		TE/100 TE/150





OMEGA F

Panele omega F dostępne w trzech szerokościach 150, 200 i 300 mm wpięte w trawerszyny tworzą lekko wypukłą powierzchnię. Dzięki specjalnie wyprofilowanemu zamkowi uzyskano szczelne połączenie między listwami.

OMEGA F

Omega F panels are available in three widths: 150, 200 and 300 mm. Upon mounting they form a slightly convex surface. Panels are tightly connected thanks to the exceptionally shaped joint.

Typ listwy Panel type	Szerokość listwy Panel width	Materiał Material	Trawerszyna Carrier
Omega F	150	stal/aluminium steel/aluminum	TF/150
	200		TF/100
	300		TF/100 TF/150




PANELE S/84

Elewacje z paneli S/84 tworzą delikatny liniowy układ. Wąskie listewki pozwalają na układanie paneli w łuki (minimalny promień gięcia około 4 m). Panele mogą być łączone „na długości” bez dodatkowych obróbek.

S/84 PANELS

The S/84 panels form a subtle linear layout. Slats are narrow and can be bent into an arch (bending radius of about 4 m). Panels can be linked along their length without additional processing.

Typ listwy Panel type	Szerokość listwy Panel width	Materiał Material	Trawerszyna Carrier
S/84	84	stal/aluminium steel/aluminum	Tu
SC/4 slat	9 (20)		T/90




ŻALUZJE

Żaluzje PUNTO powstają z paneli S/84 ustawionych pod kątem 30 lub 45 stopni. Doskonale komponują się z innymi okładzinami listwowymi dając możliwość urozmaicenia na dużych płaszczyznach.

SHUTTERS

PUNTO shutters are made of S/84 panels set at the angle of 30 or 45 degrees. They fit perfectly with other slatted linings, offering the possibility to vary the surface of particularly big walls.

Typ listwy Panel type	Szerokość listwy Panel width	Materiał Material	Trawerszyna Carrier
S/84	84	aluminium aluminum	T/30, T/45



PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

05-816 Michałowice k/Warszawy, Al. Jerozolimskie 268

Tel. 22 753 25 33, Fax 22 753 25 45

www.punto.pl

e-mail: punto@punto.pl

Centrala firmy PRUSZYŃSKI/Company headquarters PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

05-806 Komorów, Sokołów, ul. Sokołowska 32b

tel./phone +48 22 738 60 00

Oddziały firmy PRUSZYŃSKI PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. departments

BIAŁYSTOK

16-070 Nowosiółki, ul. Warszawska 44
Tel./Fax 85 719 30 03

GDAŃSK

80-174 Gdańsk-Szadółki, ul. Lubowidzka 34
Tel./Fax 58 303 90 40

KIELCE

25-655 Kielce, ul. Łódzka 268a
Tel./Fax 41 346 15 10

KRAKÓW

32-086 Węgrzce 457 gmina Zielonki
Tel./Fax 12 285 72 30

LUBLIN

25-207 Lublin, ul. Turystyczna 13a
Tel./Fax 81 745 15 90

ŁÓDŹ

95-030 Rzgów, ul. Rudzka 43
Tel./Fax 42 227 80 70

POZNAŃ

62-021 Paczkowo k. Poznania, ul. Poznańska 100
Tel./Fax 61 815 75 00

SZCZECIN

73-108 Kobylanka, Motaniec 2c
Tel./Fax 91 561 04 25

WROCLAW

55-080 Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Wroclawska, ul. Relaksowa 41
Tel./Fax 71 316 93 21

BYDGOSZCZ

86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 74
Tel. 52 381 38 25, e-mail: bydgoszcz@pruszynski.com.pl

STARACHOWICE

27-200 Starachowice, ul. 1 Maja 10
Tel. 41 275 54 36, e-mail: starachowice@pruszynski.com.pl

KATOWICE

41-710 Ruda Śląska, ul. Nowary 1A
Tel. 32 342 13 95, Fax 32 342 13 96, kom. 602 429 420
e-mail: katowice@pruszynski.com.pl

RZESZÓW

36-050 Sokołów Małopolski ul. Tysiąclecia 17
Tel. 17 772 97 16

