




Panel Omega 200




Materiały do produkcji paneli	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]			Mozliwość perforacji paneli ŚREDNICA 2mm 22% Tylko panele aluminiowe	
	0,50	0,60	0,70		
BLACHA ALUMINIOWA	NIE	TAK	TAK		
BLACHA STALOWA	TAK	NIE	TAK		


Szyna montażowa TE/100




Skala 4:1




Skala 1:1




Elementy dodatkowe




Kątownik Sc/2



Ceownik Sc/3



Listwa łącznik



Wieszak do stosowania wewnątrz pomieszczeń

SUFIT zamknięty z paneli Omega 200

Trawerszyna TE/100



Dokument odniesienia: AT-15-6163/2012
Wymiary: [mm]



Punto Pruszyński Sp. z o.o.
05-816 Michałowice
Al. Jerozolimskie 268
www.punto.pl
tel. +48 22 753 25 33

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie przykładem stosowanych rozwiązań. Niniejszy dokument nie jest instrukcją montażu. Stosowanie zestawu wyrobów powinno być zgodne z projektami opracowanymi dla określonego obiektu oraz Aprobata Techniczną AT-15-6163/2012.